

Lectern Active je mobilní řečnický pult navržený pro multimediální prezentace. Hodí se zejména pro kostely, konferenční místnosti a kongresová centra. Lectern active překvapuje množstvím funkcí a praktických prvků, které jsou nezbytné pro potřeby současného řečnictví. Díky integrovaného aktivního reproboxu zcela mizí možnost nevzhledných stativů, externích mixážních pultů a nepraktického vedení kabelů.

Vlastnosti:

- Napájený řečnický pult s integrovaným aktivním dvoupásmovým sloupovým reproboxem
- Mikrofon na husím krku s XLR konektorem
- Vstupy: RCA a 3,5 mm jack RCA line and 3.5mm playback inputs
- Výstup: XLR
- USB konektor pro napájení osvětlení a nabíjení mobilních zařízení charging sockets
- AC zásuvka

Obsah balení: • Lectern Active

- mikrofon na husím krku s XLR základnou
- napájecí kabel
- uživatelská příručka
- bezpečnostní a záruční manuál

Specifikace: Aktivní reprobox:

- Zesilovač Class-D 100 W RMS (200 W Peak)
- Bi-amp design
- 4x 5,25" full-range reproduktory
- 1x 1" HF driver, 25 mm cívka, ve zvukovodu
- Frekvenční rozsah: 80 – 20 000 Hz
- Max. SPL: 112dB (@ 1m)
- Přesný crossover a limiter
- dvoukanálový mixážní pult

Mikrofon:

- Typ: Kondenzátorový
- Frekvenční rozsah: 50 – 16 000 Hz
- Max. SPL: 130dB
- Max. úroveň šumu: 26 dB
- Signal-To-Noise Ratio: 68 dB
- Impedance: 200 ohm
- délka: 23.5
- hmotnost: 0.35 lbs

Ovládání:

- Tlačítko Mute
- 2x ovládání hlasitosti (CH 1 a AUX)

Vstupy:

- 1x mikrofonní XLR (in)
- 1x 1/8" (3.5 mm) stereo in
- 1x RCA stereo in

Výstupy:

- 1x XLR output
- 2x 5V USB
- 1 x 220-240V AC

Obecné:

- vstupní napětí 100–120/220–240 V, 50/60 Hz, 1080 W
- pojistka 100–120 V: T12.5AL 250V / 220–240 V: T6.3AL 250V
- provozní teplota: 0-50°C
- doporučená minimální skladovací teplota: -20°C - 70°C, 85% RH
- Výška: 1194 mm
- Šířka: 631 mm
- Hloubka: 381 mm
- Hmotnost: 19,96 kg

