

Model		MA4-2000	MA4-1500	MA4-1000	MA4-650	MA4-450
<b>Jmenovitý výkon</b> <i>(THD+N=1%, 1 kHz sinus, buzen 1 kanál)</i>	8Ω/Stereo	4 x 2000 W	4 x 1500 W	4 x 1000 W	4 x 650 W	4 x 450 W
	4Ω/Stereo	4 x 3400 W	4 x 2550 W	4 x 1700 W	4 x 1100 W	4 x 765 W
	2Ω/Stereo*	4 x 4760 W	4 x 3570 W	4 x 2890 W	4 x 1870 W	4 x 1301 W
	16Ω/Bridge	2 x 4000 W	2 x 3000 W	2 x 2000 W	2 x 1300 W	2 x 900 W
	8Ω/Bridge	2 x 6800 W	2 x 5100 W	2 x 3400 W	2 x 2200 W	2 x 1530 W
	4Ω/Bridge*	2 x 9520 W	2 x 7140 W	2 x 5780 W	2 x 3740 W	2 x 2601 W
<b>Výstupní napětí RMS</b>		126,5 V	109,5 V	89,4 V	72,1 V	60,0 V
<b>Gain</b> <i>(jmenovitý výkon, 1 kHz)</i>		nastavitelný 41 dB 38 dB 35 dB 32 dB	nastavitelný 38 dB 35 dB 32 dB 29 dB	nastavitelný 35 dB 32 dB 29 dB 26 dB		
<b>Zkreslení (THD+N)</b> <i>(jmenovitý výkon, 1 kHz)</i>		0,01% typické (10% jmenovitého výkonu, 8?)				
<b>Přeslech</b>		>=90 dB (20 Hz - 1 kHz, (< jmenovitý výkon, 8?))				
<b>Kmitočtový rozsah</b>		20 Hz - 20 kHz (+0, - 0,5 dB typický, 10% jmenovitého výkonu, 8?)				
<b>Vstupní impedance</b>		20 k? (symetricky), 10 k? (nesymetricky)				
<b>Činitel tlumení</b>		5000 typicky (8?, 20 - 200 Hz)				
<b>Odstup signál/šum</b>		>=105 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8?)				
<b>Příkon</b>		90 - 260 V AC, 50/60 Hz				
<b>Ochrany</b>		Proti podpětí, stejnosměrnému napětí, přehřátí; limitér (přehřátí, přetížení, zkrat)				
<b>Rozměry (Š x V x H)</b>		483 x 45 x 465 mm		483 x 45 x 370 mm		
<b>Hmotnost netto</b>		13 kg		9 kg		

\* testovací podmínky: 20 ms, 1 kHz, THD+N = 1%